



DISTRIBUTORE AUTORIZZATO:
BLASI GIORGIO DI BLASI GIOVANNI
 VIA GELA 49 00182 ROMA(RM)
 TEL./FAX. 06-7018530 / 06-7026606
 E-mail: info@bilanceblasi.it



Affettatrici professionali Sirman, modello Palladio 300 Ingr. :

- Linea arrotondata priva di spigoli e viti in vista.
- Perno di scorrimento, cromato rettificato.
- Boccole di scorrimento in ghisa lappate.
- Paracolpi su carrello in gomma vulcanizzata.
- Coperchio supporto vela smontabile.
- Parafetta in acciaio inox con incastro a baionetta.
- Tutte le minuterie acciaio inox.
- 49,5 mm di distanza fra la lama e la testa.
- Copertura inferiore.
- Scheda elettronica commutabile 110-220-380 V monofase e trifase.
- Affilatoio con vaschetta inferiore di protezione.
- Estrattore lama di serie.
- Inclinazione lama 35°.
- Manopole plastica.
- Pulsanti IP 67 in plastica.
- Trasmissione con riduttore ermetico a vite senza fine. Lubrificazione a bagno d'olio.
- Non disponibile versione automatica.



Ampio spazio tra lama e corpo macchina






Spazioso piano per appoggio prodotto



Lubrificazione a bagno d'olio

Scheda tecnica



Dati tecnici

| | |
|--------------------|--------------------|
| Modello | PALLADIO 300 INGR. |
| Ø lama | mm 300 - inch. 12 |
| Motore | watt 400 - Hp 0,54 |
| Spessore di taglio | mm 23 |
| Corsa carrello | mm 310 |
| Piatto | mm 305x270 |
| A | mm 465 |
| B | mm 340 |
| C | mm 615 |
| D | mm 547 |
| E | mm 465 |
| F | mm 710 |
| G | mm 545 |
| L | mm 625 |
| X | mm 270 |
| Y | mm 190 |
| H | mm 240 |
| W | mm 220 |
| Peso netto | kg 36 |
| Dimensioni imballo | mm 760x640x700 |

Palladio : Palladio 300 Ingr.

| | |
|------------|----------|
| Peso lordo | kg 45 |
| HS-CODE | 84385000 |